

เอกสารนี้ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2564 เท่านั้น

เลขที่ 770/02/2563

เปรียบเทียบคุณลักษณะของสินค้า รุ่น DRE-5203 และ LFG-09P3T

คุณลักษณะ	ไฟฉุกเฉิน DYNO รุ่น DRE-5203	ไฟฉุกเฉิน DYNO รุ่น LFG-09P3T
ลักษณะภายนอก		
หัวโคม	LED พิกัด 9 W 2 หัวโคม	LED พิกัด 9 W 2 หัวโคม
อุณหภูมิสี	3,000 – 4,000 K	3,000 – 4,000 K
ระยะเวลาสำรองไฟ	3 ชั่วโมง (เบอร์ 4) 4 ชั่วโมง (เบอร์ 3) 6 ชั่วโมง (เบอร์ 2) 10 ชั่วโมง (เบอร์ 1)	3 ชั่วโมง (เบอร์ 4) 4 ชั่วโมง (เบอร์ 3) 6 ชั่วโมง (เบอร์ 2) 10 ชั่วโมง (เบอร์ 1)
ชนิดของแบตเตอรี่	Sealed Lead Acid	Lithium Iron Phosphate
แบตเตอรี่	12 V 5 Ah	3.2 V 6 Ah
ปรับหรือความสว่าง	สามารถปรับได้ 4 ระดับ	สามารถปรับได้ 4 ระดับ
การสั่งงานด้วยรีโมท	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล	รองรับการสั่งงาน ด้วยรีโมทคอนโทรล
ระบบควบคุม	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller	Automatic solid-state system ควบคุมการทำงานโดย Microcontroller
ระบบป้องกันเครื่อง	AC FUSE DC FUSE MOV	AC FUSE DC FUSE MOV
ระบบป้องกันแบตเตอรี่	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด ป้องกันต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว	ป้องกันอัดประจุเกิน ป้องกันคายประจุเกินพิกัด ป้องกันต่อแบตเตอรี่กลับขั้ว
Manual Test	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท	90 นาที โดยการกดปุ่ม หรือด้วยรีโมท
AutoTest	90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)	90 นาที ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)
ตัวถังส่วนที่รับน้ำหนัก	ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่น	ผลิตจากอลูมิเนียมรีดขึ้นรูป ผ่านกรรมวิธีป้องกันสนิม เคลือบสีฝุ่น
มาตรฐาน	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015	มอก. 1955-2551 ISO 9001:2015
อายุการใช้งานของแบตเตอรี่	ประมาณ 2 ปี	ประมาณ 4 ปี